

# RESINA ANIÓNICA

Actualización No 1  
Fecha: 15/08/2017

FICHA TECNICA



## IDENTIFICACIÓN

**NOMBRE COMERCIAL:** Resina Aniónica Lewatit MonoPlus M 800 OH

## DESCRIPCIÓN

Es una resina de intercambio aniónico gelatinoso, fuertemente básica, con una distribución granulométrica uniforme (monodispersa), a base de un copolímero de estireno divinilbenceno, en forma totalmente regenerada (mínimo 80%).

## USOS

La desmineralización de agua industrial, retira los aniones presentes en el agua tales como cloruros, sulfatos, bicarbonatos.

## PRECAUCIONES

Los oxidantes fuertes, por ejemplo el ácido nítrico, en contacto con resinas de intercambio iónico pueden provocar reacciones violentas.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Propiedad                   | Unidad | Especificación           |
|-----------------------------|--------|--------------------------|
| Forma de suministro         | -      | OH                       |
| Grupo funcional             | -      | amonio                   |
| Matriz                      | -      | Poliéstireno reticulado  |
| Estructura                  | -      | Gel                      |
| Aspecto                     | -      | ámbar claro, translúcido |
| Coefficiente de uniformidad | Max    | 1,1                      |
| Contenido maximo de finos   |        | 0.1 %                    |